

Dávkovač Calibrex organo 525 a solutae 530 | SOCOREX

Dávkovače pro objemy od 0,1 do 100 ml s vynikající chemickou odolností

- Dávkovací hlava otočná o 360°, závit pro nasazení na láhev s hrdlem GL45
- Jednoduché a rychlé nastavení dávkovaného objemu, snadná kalibrace v laboratoři
- Autoklávatelné ve smontovaném stavu
- Dávkovač Calibrex "solutae" 530 se skleněným pístem potaženým PFA bránící "zamrznutí" pístu pro kyseliny, zásady a roztoky solí
- Dva modely odlišené barevným víčkem pístu
- Dávkovač Calibrex "organo" 525 se zabroušeným skleněným pístem pro organická rozpouštědla
- Možnost změny posuvného nastavovacího knoflíku za systém se šroubovacím fixačním knoflíkem
- Modely s recirkulačním třicestným ventilem pro snadné odvzdušnění nebo úplné uzavření výtokové trubičky
- Dávkovače lze autoklávat v sestaveném stavu 20 min při max teplotě 121 °C

Technické parametry

Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Přesnost při min.objemu	Přesnost při max.objemu	Reprodukovatelnost při min.objemu	Reprodukovatelnost při max.objemu
0,1 - 1	0,02	< ±3,0 %	< ±0,6 %	< 1,2 %	< 0,17 %
0,25 - 2,5	0,05	< ±2,7 %	< ±0,6 %	< 0,9 %	< 0,17 %
0,5 - 5	0,1	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %
1 - 10	0,2	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %
2,5 - 25	0,5	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %
5 - 50	1,0	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %
10 - 100	1,0	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,5 %	< 0,1 %



Dávkovač Calibrex 525 a 530

Calibrex "organo" 525			Calibrex "solutae" 530		
Model	Rozsah (ml)	Katalogové číslo	Model	Rozsah (ml)	Katalogové číslo
Bez recirkulačního ventilu	0,1 - 1	S525001	Bez recirkulačního ventilu	0,1 - 1	S530001
Bez recirkulačního ventilu	0,25 - 2,5	S525002	Bez recirkulačního ventilu	0,25 - 2,5	S530002
Bez recirkulačního ventilu	0,5 - 5	S525005	Bez recirkulačního ventilu	0,5 - 5	S530005

Bez recirkulačního ventilu	1 - 10	S525010	Bez recirkulačního ventilu	1 - 10	S530010
Bez recirkulačního ventilu	2,5 - 25	S525025	Bez recirkulačního ventilu	2,5 - 25	S530025
Bez recirkulačního ventilu	5 - 50	S525050	Bez recirkulačního ventilu	5 - 50	S530050
Bez recirkulačního ventilu	10 - 100	S525100	Bez recirkulačního ventilu	10 - 100	S530100
S recirkulačním ventilem	0,1 - 1	S525011	S recirkulačním ventilem	0,1 - 1	S530011
S recirkulačním ventilem	0,25 - 2,5	S525012	S recirkulačním ventilem	0,25 - 2,5	S530012
S recirkulačním ventilem	0,5 - 5	S525015	S recirkulačním ventilem	0,5 - 5	S530015
S recirkulačním ventilem	1 - 10	S525111	S recirkulačním ventilem	1 - 10	S530111
S recirkulačním ventilem	2,5 - 25	S525026	S recirkulačním ventilem	2,5 - 25	S530026
S recirkulačním ventilem	5 - 50	S525051	S recirkulačním ventilem	5 - 50	S530051
S recirkulačním ventilem	10 - 100	S525101	S recirkulačním ventilem	10 - 100	S530101

Součástí dodávky jsou adaptéry pro další GL závit dle zvoleného dávkovače a šroubovací fixační knoflík pro snadnou výměnu za posuvný systém

Recirkulační třicestý ventil


Zpětný ventil pro dávkovače Calibrex řady 525 a 530

- Recirkulační třicestý ventil umožňuje přepnout mezi zpětným vrácením roztoku do zásobní láhve a uzavřením výtokové trubičky
- Ventil lze dodatečně našroubovat i na verze bez ventilu

Popis	Pro modely	Balení (ks)	Katalogové číslo
Recirkulační třicestý ventil	1, 2,5, 5 a 10 ml	1	S525544
Recirkulační třicestý ventil	25, 50 a 100 ml	1	S525546



Recirkulační třicestý ventil



Recirkulační třicestý ventil

Výtoková spirálová trubička

Prodlužovací spirálová trubička zakončená dávkovacím perem Jet-Pen™

- Systém usnadňuje dávkování do zkumavek a nádobek až do vzdálenosti 60 cm od dávkovače
- Držák dávkovacího pera s odšroubovatelnou zkumavkou pro zachycení odkapávajícího roztoku

- Jednoduchá montáž a demontáž nutná pro vyčištění nevyžaduje žádné nástroje

Technické parametry

Materiál trubičky:

FEP

Popis	Pro modely	Balení (ks)	Katalogové číslo
Výtoková spirálová trubička	1, 2,5, 5 a 10 ml	1	S525610
Výtoková spirálová trubička	25 ml	1	S525625
Výtoková spirálová trubička	50 a 100 ml	1	S525650



Výtokové trubičky

Standardní a prodloužené výtokové sestavy

- Vypouštěcí trubička má šroubovací uzávěr pro zabránění odkapávání roztoku

Výtoková trubička	Délka (mm)	Pro modely	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní	90	1 ml	1	S525090
Standardní	90	2,5, 5 a 10 ml	1	S525091
Standardní	120	25 ml	1	S525120
Standardní	120	50 a 100 ml	1	S525121
Prodloužená	120	1 ml	1	S525123
Prodloužená	120	2,5, 5 a 10 ml	1	S525125
Prodloužená	150	25 ml	1	S525150
Prodloužená	150	50 a 100 ml	1	S525151



Náhradní nasávací trubička

- Délku trubičky je nutno upravit podle velikosti zásobní láhve

Popis	Délka (mm)	Pro modely	Balení (ks)	Katalogové číslo
Náhradní nasávací trubička PTFE	300	1, 2,5, 5 a 10 ml	1	S511707
Náhradní nasávací trubička FEP	350	25, 50 a 100 ml	1	S525350