

Lázeň vodní třepaná OLS 26 Aqua Pro | GRANT

Univerzální vodní lázeň s reciprokým i orbitálním třepáním s výměnnými držáky pro baňky, láhve a stojánky na zkumavky

- Jednoduchá změna typu třepání - stačí otočit nosič třepaných držáků v lázni o 180°
- Snadná výměna i plně obsazených třepaných držáků, s postranními úchyty pro bezpečné přenášení
- Digitální PID regulace pro rychlý ohřev a přesné dodržování nastavené teploty v celém teplotním rozsahu
- Magnetický převod pohybu na držák bez mechanického ramene zaručuje tichý chod v celém rozsahu rychlosti třepání
- Pomalý start brání vystříknutí třepaného materiálu z nádoby
- Rychlost třepání a teplota lázně se zobrazují na displeji současně
- Časový spínač, signál konce nastaveného času a výpustný kohout
- Dva individuálně nastavitelné programy pro teplotu a rychlost třepání
- Pevně nastavená tepelná pojistka a uživatelem nastavitelná maximální dosažitelná teplota
- Součástí lázně je univerzální pérový držák pro kulaté baňky, Erlenmeyerovy baňky a kádinky

Technické parametry

Minimální/maximální pracovní objem:	9/26 l
Minimální pracovní hloubka:	60 mm
Teplotní rozsah:	okolí +5 až +99 °C, 0 až +99 °C při použití dodatečného chlazení
Rozlišení:	0,1 °C
Teplotní stabilita/uniformita při 70°C:	±0,1 °C
Rychlost orbitálního a reciprokého třepání:	20-200 ot/min (v závislosti na zatížení)
Rozlišení:	1 ot/min
Poloměr otáček orbitálního třepání:	9 mm
Výkyv reciprokého třepání:	nastavitelně 18, 26 nebo 32 mm
Rozměry třepaného držáku :	235 x 380 mm
Rozměry vnější (š x h x v):	325 x 565 x 335 mm
Doporučené maximální zatížení:	5 kg
Časovač :	1 až 999 min
Celkový příkon:	1,4 kW
Rozměry vnitřní (š x h x v):	298 x 500 x 159 mm
Pracovní podmínky:	+5 až +40 °C, max 80 % RH
Hmotnost:	13,8 kg



Třepaná vodní lázeň OLS26



Nosič třepaných držáků v lázni OLS 26

Popis	Katalogové číslo
Třepaná vodní lázeň OLS26	G705026

Třepanou vodní lázeň OLS26 se dodáváme včetně polykarbonátového sedlového víka a univerzálního pérového držáku.

Možnosti využití univerzálního držáku a další třepané držáky, které je nutno objednávat samostatně - viz "Příslušenství pro třepané vodní lázně Grant".

Přídavné chlazení pro vodní lázně OLS 26

Přídavné systémy pro temperování lázně na teploty nižší než teplota místnosti

- Obdelníková smyčka CW26 pro dodatečné chlazení vodovodní vodou nebo po připojení na oběhový termostat
- Kompresorové přídavné chlazení CC26 s ponornou obdelníkovou smyčkou
- Obdelníková smyčka se v obou verzích připevní na dno lázně pod nosič třepacích držáků

Technické parametry

Minimální dosažitelná teplota pomocí smyčky CW26 :	2 °C nad teplotou chladicí vody
Teplotní rozsah přídavného chlazení CC26:	0 až 40 °C

Popis	Katalogové číslo
Chladicí smyčka CW26	G604645
Přídavné chlazení CC26	G615003

Technické parametry přídavného chlazení CC26 - viz "Chlazení přídavné pro vodní lázně Grant"



Chladicí smyčka CW26



Lázeň OLS 26 s přídavným chlazením



Přídavné chlazení CC26