

pH metr přenosný HI 9125 a HI 9126 | HANNA

Omyvatelný mikroprocesorový pH metr

- Automatická nebo manuální kompenzace teploty, vypnutí v případě nečinnosti
- Automatická jednobodová nebo dvoubodová kalibrace, přednastavené hodnoty pufrů
- Současné zobrazení hodnot pH/mV a teploty, velký LCD displej s grafickými symboly
- Model HI 9026 má navíc podsvícený displej s indikací stavu elektrody a dva individuálně nastavitelné pufrы

Technické parametry

Rozsah:	-2 až 16 pH / +mn699,9 ; +mn1999 mV / -20 až +120 °C
Rozlišení:	0,01 pH / 0,1 mV; 1 mV / 0,1 °C
Přesnost:	+mn0,01 pH / +mn0,2 mV; +mn1 mV / 0,4 °C
Kalibrační pufrы:	4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 pH model HI 9026 navíc 1,68 a 12,45 pH a dva individuální pufrы
Kompenzace teploty:	automatická nebo manuální -20 až +120 °C
Napájení:	3 x 1,5 V AAA, 200 h provoz
Rozměry:	192 x 71,6 x 36 mm
Hmotnost:	300 g



pH-metr přenosný Hanna HI 9125



pH-metr přenosný Hanna HI 9126

Popis	Katalogové číslo
Přenosný pH-metr Hanna HI 9125	R131861
Přenosný pH-metr Hanna HI 9126	I115441
Náhradní gelová elektroda HI 1230 B	R700861

Dodává se komplet s plastovou pH elektrodou HI 1230 B s gelovým elektrolytem, teplotní sondou, pufrы pH 4 a 7 a bateriemi v transportním pouzdře.