

Váhy analytické Entris® II SARTORIUS

Váhy řady Essential s externí nebo interní kalibrací pro vážení s rozlišením 0,1 mg navržené a vyrobené v Německu

- Hybridní grafický skvěle čitelný displej kombinující LED technologií s dotykovou obrazovkou, umožňuje ovládání v gumových rukavicích
- Modely s externí kalibrací, modely s interní kalibrací s funkcí "isoCAL" a modely s interní kalibrací ověřené výrobcem podle evropské legislativy
- Funkce "isoCAL" pro automatickou kalibraci na základě časového intervalu (každé 4 hod), nebo změny teploty okolního prostředí o 1,5 °K
- Kruhová nerezová vážení miska, skleněný protiprůvanový kryt, dvířka s extra lehkým posunem z boků a shora
- Analogová libela integrovaná v čelním ovládacím panelu vedle displeje, možnost podvěsného vážení
- Volitelně 17 mezinárodních váhových jednotek, program v osmi jazykových mutacích
- Dvanáct integrovaných vážních aplikací s tiskovým a datovým výstupem odpovídajícím nárokům GLP a GMP
- Možnost nastavení časového intervalu pro automatický přenos zvážené hodnoty
- Tisk na připojené tiskárně Sartorius (YDP30, YDP40)
- Výstup pomocí USB-C portu a sériového rozhraní (RS 232)
- Funkce "PC direct" pro snadný přenos dat do tabulkových či textových procesorů
- Ochrana heslem před náhodnou změnou nastavení
- Vysoká chemická odolnost použitých materiálů, snadné čištění
- Speciální folie na skleněných částech minimalizuje chyby vážení způsobené elektrostaticky nabitými vzorky

Technické parametry

Stabilizační čas:	méně než 1,5 vteřiny
Rozlišení:	0,1 mg
Reprodukovatelnost:	+mn;0,1 mg
Linearita:	+mn;0,2 mg
Průměr misky:	90 mm
Výška ochranného krytu :	240 mm
Napájení:	15 VDC síťový adaptér, 100-240 VAC, 50/ 60 Hz
Rozměry (š x h x v):	219 × 317 × 345 mm
Hmotnost:	5,9 kg modely s externí kalibrací, 6,2 kg s interní kalibrací





Monolitický vážný systém vah Entris II

Model	Váživost (g)	Kalibrace	Katalogové číslo
BCE64-1S	60	externí	R.KLK2.1
BCE64i-1S	60	interní	R.KLL7.1
BCE64i-1CEU	60	interní, ověřené	R.KLP2.1
BCE124-1S	120	externí	R.KLK3.1
BCE124i-1S	120	interní	R.KLL8.1
BCE124i-1CEU	120	interní, ověřené	R.KLP3.1
BCE224-1S	220	externí	R.KLK4.1
BCE224i-1S	220	interní	R.KLL9.1
BCE224i-1CEU	220	interní, ověřené	R.KLP4.1

Modely bez dodatečného označení nejsou vybaveny automatickou interní kalibrací a lze je kalibrovat pouze externím kalibračním závažím

Modely označené "i" jsou vybaveny automatickou interní kalibrací "isoCAL"

Modely označené "CEU" jsou výrobcem cejchované váhy s automatickou interní kalibrací isoCAL ověřené dle evropské legislativy