

Váhy analytické Luna | ADAM EQUIPMENT

Robustní celokovové váhy s rozlišením na 0,1 mg


- Snadno rozebíratelný skleněný ochranný kryt proti průvanu
- Neklouzající nastavitelné nožičky a vodováha pro rovné usazení vah
- Velký vícejazyčný podsvícený kontrastní LCD displej, nerezová miska, hliníková konstrukce těla vah, 15 volitelných váhových jednotek
- Sčítání navážených hodnot, počítání kusů, procentuální vážení, podvěsné vážení (nutno přikoupit podvěsný závěs), dynamické vážení (vážení zvířat) a stanovení hustoty pevných a kapalných látek
- Manuální nebo automatická programovatelná kalibrace v nastavených časových intervalech nebo při změně teploty
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům podle GLP
- Supervizorské heslo a volitelné uživatelské heslo pro zabránění nežádoucí manipulace
- Automatické vypnutí po nastavitelné době nečinnosti
- AC adaptér jako standardní příslušenství vah
- USB a standardní rozhraní RS-232
- Modely označené písmenem "i" s interní kalibrací
- Modely označené písmenem "e" s externí kalibrací vnějším závažím
- Prodloužená záruka 5 let

Technické parametry

Stabilizační čas:	3 s
Průměr misky:	80 mm
Rozměry protiprůvanového krytu (š x h x v) :	198 × 212 × 240 mm
Napájení:	síťový adaptér 18 V, 830 mA (100-240 V, 50/60 Hz na vstupu)
Rozměry (š x h x v):	228 × 377 × 333 mm
Hmotnost:	5,9 kg modely s externí kalibrací 6,2 kg modely s interní kalibrací



Váhy analytické Luna



Váhy analytické Luna



Váhy analytické Luna

Model	Kalibrace	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reproduk. (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
LAB84e	externí	80	0,1	0,2	± 0,3	D770084
LAB84i	interní	80	0,1	0,2	± 0,3	D779084
LAB124e	externí	120	0,1	0,2	± 0,3	D770124
LAB124i	interní	120	0,1	0,2	± 0,3	D779124
LAB214e	externí	210	0,1	0,2	± 0,3	D770214
LAB214i	interní	210	0,1	0,2	± 0,3	D779214
LAB254e	externí	250	0,1	0,2	± 0,3	D770254
LAB254i	interní	250	0,1	0,2	± 0,3	D779254